

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

Nanosil-15S

Коллоидный кремнезем
(кремнезоль, силиказоль)

Nanosil-15S – щелочной, водный коллоидный раствор аморфного кремнезема с содержанием 15% твердого вещества по массе. Частицы кремнезема имеют отрицательный заряд, дискретны, обладают гладкой, сферической формой и представлены в широком диапазоне размеров. Раствор представляет собой жидкость от свето-желтого до светло-серого цвета со слабой опалесценцией.

Технические характеристики

Плотность при 20°C, г/см ³	1,090-1,100
Содержание SiO ₂ , г/л	152-170
pH	8,8-10,4
Площадь удельной поверхности, м ² /г	454-1363
Расчетный диаметр частиц, нм	2,0-6,0
Стабилизирующий ион	Na ⁺

Применение

Применяется в бумажной промышленности в качестве стабилизатора сушки, в качестве источника кремнезема высокой реакционной способности.

Хранение и транспортировка

Коллоидный кремнезем хранится в закрытых складских помещениях. Рекомендованная температура хранения от +5 до +40°C. Необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей. Транспортируется всеми разрешенными

видами для этого класса опасности транспортом с учетом температурных режимов.

Упаковка

Коллоидный кремнезем упаковывается в полимерные емкости различного объема.

Безопасность

Перед использованием ознакомьтесь с паспортом безопасности. Лица, выполняющие работы с применением коллоидного кремнезема, должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты кожи, органов дыхания и глаз в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, аптечками, укомплектованными медикаментами для оказания доврачебной помощи. При попадании кремнезема на кожу необходимо тщательно промыть место контакта большим количеством воды. При попадании в глаза промойте большим количеством воды и обратитесь в медицинское учреждение.